



## ☞ Pour un accès aux piscines hors-sol et enterrées sans base au sol ☜

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité maximale:  
**140 Kg**

Extension maximale:  
**1350 mm**

Temps de descente dans  
l'eau:  
**23 sec.**

Temps de sortie de l'eau:  
**17 sec.**

Poids :  
**63-58 Kg**

Batterie:  
**24 V**

Tension:  
**12 V**

Moteur électrique

Chargeur de batterie  
extérieur

Rotation manuelle :  
**180°**

Plaque de fixation murale :  
**40x40 cm**

Structure en Acier zingué  
avec traitement et peinture  
époxy

Télécommande de  
contrôle montée et  
descente

L'élévateur F 130 se fixe sur un mur extérieur ou porteur, en éliminant un ancrage au sol.

Cette potence est particulièrement adaptée aux bassins surélevés (balnéothérapie, spas..)

Il est possible d'adapter sur cet élévateur F 130 un siège mobile, un harnais ou tout autre structure personnalisée.

La fixation de l'élévateur F 130 doit être effectuée sur un mur porteur en pierre ou d'épaisseur minimum de 25 cm, à l'aide de tire-fonds et de deux plaques de sécurité.

